PERMETEZŐGÉP FELÜLVIZSGÁLAT

(minimum feltételek)

Információ a vizsgára való felkészítéshez:

1. Kívül-belül tisztára mosott gép alkalmas a vizsgára, ellenkező esetben a vizsga megtagadható részünkről
2. A szórókeret sérülésmentes legyen (megfelelő módon javított keret megengedett), ne lógjon, ne legyen elvetemedve
3. A kardántengelyen a védőburkolat hiánytalan legyen
4. A szivattyú ne pulzáljon, ne szivárogjon, félig töltött tartály esetén is működjön a keverés
5. A tartály ne szivárogjon, a nyomáskiegyenlítés működjön
6. A szívószűrő és a leürítő szelep-csap ép legyen és működjön
7. A tartály telítettség-szintjelző a vezetőülésből és/vagy a tartály feltöltés helyéről olvasható legyen
8. A kezelőszervek működőképesek legyenek
9. A nyomásjelző manométer helyes értéket mutasson
10. A tömlők és a folyadékrendszer szivárgás mentes és sérülésmentes legyen
11. A szűrők épek legyenek, tisztíthatóságuk megoldható legyen
12. A szórókereten csepegésgátlós membránnal rendelkező szórófejek egyforma fúvókával legyenek felszerelve
13. Kézmosótartály legyen felszerelve a permetezőgépre (minimum 15 literes)
14. Vizsgára érkezéskor a permetlé tartályt a névleges tárfogat felére tiszta vízzel fel kell tölteni

……..

AGRO PROFI KFT